

NEC 芯片目标板 (Target board)

支持系列: 78K0, 78K0R, 78K0S, V850

78K0/KE2-64GK-UET

电源
接地
MINICUBE2
调试接口
电池匣(背面)
上电指示灯

快速入门指南

QFP变DIP针脚
QB编程器接口
(或FPL-2)
LED显示1
LED显示2
QFP变DIP针脚

本品为MINICUBE2的另加选项。
用户加选后,可参照网站上的快速入门指南,立即进行调试开发。
更多信息请浏览www.aaa.cn

试用MCU

编码

编译
汇编

调试

用MCU
确认功能

78K0/KB2-30MC-5A4

支持: uPD78F0503
uPD78F0503D*2(1K)
uPD78F0502(1K)
uPD78F0501(768)
uPD78F0500(512)

30-pin SSOP (MC)
Thickness: 1.2 mm
7.62mm(300)
Pitch: 0.65 mm

78K0/KC2-44GB-UES

支持: uPD78F0513
uPD78F0513D*2(1K)
uPD78F0512(1K)
uPD78F0511(768)

44-pin LQFP (GB)
Thickness: 1.4 mm
10 X 10mm
Pitch: 0.8 mm

78K0/LC3-48GA-GAM NEW

支持: uPD78F0403/0413(1K)
uPD78F0402/0412(1K)
uPD78F0401/0411(768)
uPD78F0400/0410(512)

48-pin LQFP (GA)
Thickness: 1.4 mm
7 X 7mm
Pitch: 0.5 mm

78K0/LD3-52GB-GAG NEW

支持: uPD78F0423/0433(1K)
uPD78F0422/0432(1K)
uPD78F0421/0431(768)
uPD78F0420/0430(512)

52-pin LQFP (GB)
Thickness: 1.4 mm
10 X 10mm
Pitch: 0.65 mm

78K0/KE2-64GA-9EV

支持: uPD78F0537/0537D*2(7K)
uPD78F0536(5K)/0535(3K)
uPD78F0534(2K)/0533(1K)
uPD78F0532(1K)
uPD78F0531(768)

64-pin TQFP (GA)
Thickness: 1.0 mm
7 X 7mm
Pitch: 0.5 mm

78K0/LE3-64GB-GAH NEW

支持: uPD78F0445/0455/0465(2K)
uPD78F0444/0454/0464(2K)
uPD78F0443/0453/0463(1K)
uPD78F0442/0452/0462(1K)
uPD78F0441/0451/0461(768)

64-pin LQFP (GB)
Thickness: 1.4 mm
10 X 10mm
Pitch: 0.5 mm

78K0/KE2-64GC-UBS

支持: uPD78F0537/0537D*2(7K)
uPD78F0536(5K)/0535(3K)
uPD78F0534(2K)/0533(1K)
uPD78F0532(1K)
uPD78F0531(768)

64-pin LQFP (GC)
Thickness: 1.4 mm
14 X 14mm
Pitch: 0.8 mm

78K0/LF3-80GC-GAD NEW

支持: uPD78F0485/0495/0475(2K)
uPD78F0484/0494/0474(2K)
uPD78F0483/0493/0473(1K)
uPD78F0482/0492/0472(1K)
uPD78F0481/0491/0471(768)

80-pin LQFP (GC)
Thickness: 1.4 mm
14 X 14mm
Pitch: 0.65 mm

78K0/LE2-64GB-UEU

支持: uPD78F0363
uPD78F0363D*2(1K)
uPD78F0562(1K)
uPD78F0561(768)

64-pin LQFP (GB)
Thickness: 1.4 mm
10 X 10mm
Pitch: 0.5 mm

78K0/LE2-64GK-UET

支持: uPD78F0363
uPD78F0363D*2(1K)
uPD78F0562(1K)
uPD78F0561(768)

64-pin LQFP (GK)
Thickness: 1.4 mm
12 X 12mm
Pitch: 0.65 mm

78K0S/KA1+-20MC-5A4

支持: uPD78F9222
uPD78F9522(256)
uPD78F9221
uPD78F9521(128)

20-pin SSOP (MC)
Thickness: 1.2 mm
7.62mm(300)
Pitch: 0.65 mm

78K0S/KB1+-30MC-5A4

支持: uPD78F9234
uPD78F9534(256)
uPD78F9232
uPD78F9532(256)

30-pin SSOP (MC)
Thickness: 1.2 mm
7.62mm(300)
Pitch: 0.65 mm

78K0S/KU1+-10MA-CAC

支持: uPD78F9202(128)
uPD78F9201(128)
uPD78F9200(128)

10-pin SSOP (MA)
Thickness: 1.2 mm
5.72mm(225)
Pitch: 0.65 mm

78K0S/-KY1+-16GR-JJG

支持: uPD78F9212
uPD78F9512(128)
uPD78F9211
uPD78F9511(128)
uPD78F9210
uPD78F9510(128)

16-pin SSOP (GR)
Thickness: 1.44 mm
5.72mm(225)
Pitch: 0.65 mm

78K0R/KG3

支持: uPD78F1167/1168
uPD78F1166
uPD78F1165
uPD78F1164
uPD78F1163
uPD78F1162

100-pin LQFP (GB)
Thickness: 1.4 mm
14 X 20mm
Pitch:

目标板的使用方法

78K0S
78K0
78K0R
V850




USB线

MINICUBE2

78K0-OCD board



10针排线



相关应用软件名称:

项目管理器: PM+
汇编语言包: RA
C语言: CC
编程器: QB-Programmer
软件仿真: SM+
驱动代码生成器: AppliNet